

**GRUNDDATA**

<b>Produktnamn</b> DTI LED	<b>Artikelnummer</b> 29460-29477, 29480-29487, 29490-29493	<b>Tilläggsnummer</b> 16, 219, 402, 448, 449, 457, 458, 459, 474, 515
<b>Kontaktperson, telefon, e-post</b> Josefina Johansson, 036-10 85 62 josefina.johansson@fagerhult.se		<b>Deklarationen upprättad</b> 2015-12-01
		<b>Senast uppdaterad</b> 2017-10-02

**LEVERANTÖRSINFORMATION**

<b>Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post</b> Fagerhults Belysning AB 566 80 Habo Org nr 5563218659	Tel: 036-10 85 00 <a href="http://www.fagerhult.com/sv/">www.fagerhult.com/sv/</a>
<b>Företagsbeskrivning</b> Fagerhult utvecklar, producerar och marknadsför professionell belysning för offentliga miljöer som kontor, skolor, industrier och sjukhus samt för utomhusmiljöer som parker, gator och vägar.	
<b>Företagets pågående miljöarbete</b> Miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO14001 och ISO9001.	

**LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN**

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan.

Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktiven. Fagerhult är anslutna till EI-kretsens insamlingsystem för elavfall och armaturen är återvinningsbar till >95% förutsatt att den omhändertas på mottagningsstation som elavfall. Fagerhult är anslutet till FTI som är Sveriges återvinningsssystem för förpackningar. I och med detta uppfyller Fagerhult WEEE- och förpackningsdirektiven.

**PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL**

Ingående materialslag	Cas nr /Ev. beteckning	Vikt%	Kommentar
Obehandlad stålplåt	EN 10 130 - DC01	<46	
Aluminiumplåt		<16	
Aluzinkbelagd stålplåt	EN 10 142 - DX51D+AZ150	<13	
Plast - PMMA		<13	
Galvaniserad stål	EN 10 327 DX51D+AZ 150	<10	
Elektroniskt driftdon		<10	
Plast - PP		<8	
Kretskort med LED (dioder)		<5	
Internledning halogenfri		<4,5	
Plast - PC		<2	
Pulverfärg	mix av epoxi och polyester	<2	
Elförzinkad stål		<1	
Rostfritt stål	EN 10088 2 1.4310 C800 1050	<1	
PA 6.6		<0,03	
Gummi	EPDM	<0,03	
Anslutningsledning halogenfri		<7	Ingår endast i Fagerhult Plus 29490-29493 med/utan tilläggsnummer

**TRANSPORTER OCH EMBALLAGE**

Transporter sker främst med lastbil. Produkten förpackas med plast (PE) och EPS.

**PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN**

Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln är den energi som förbrukas under användarfasen. Produktens livslängd beräknas till 20 år.